

# Obecní úřad Běleč

Běleč č. p. 22 , 391 43 Mladá Vožice

**zveřejňuje**

**výběrové řízení na veřejnou zakázku**

**Toto výběrové řízení je vypisováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.  
O veřejných zakázkách v platném znění .**

**Název a adresa zadavatele:**

Obec Běleč, Běleč č.p. 22 , 391 43 Mladá Vožice  
IČO 00582506

**Vymezení předmětu zakázky:**

## **Běleč požární auto TATRA**

**Doba plnění zakázky:**

Doba plnění zakázky je nejdéle do 31. 12. 2009

**Podklady pro zpracování písemných nabídek:**

Podkladem pro zpracování písemné nabídky jsou uvedeny v příloze č. 1 (Technické podmínky). Uchazeč může ve své nabídce uvést doplňující technické a obchodní či servisní údaje, které navrhuje, nabídka musí být podepsána oprávněnou osobou uchazeče.

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

Výpis z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce, pokud je v něm dodavatel zapsán

Výpis z živnostenského rejstříku

**Způsob hodnocení nabídky:**

Nabídky budou hodnoceny podle níže uvedených kritérií

- výše nabídkových cen – 60%
- technické parametry – 20%
- záruční a servisní podmínky 20%

### **Místo plnění zakázky:**

Obecní úřad Běleč, Beleč č. p. 22, 391 43 Mladá Vožice

### **Lhůta pro podání přihlášek:**

Zájemci si mohou podat přihlášku s uvedením kontaktních údajů doporučeným dopisem na adresu Obecní úřad Běleč č. p. 22 ,391 43 Mladá Vožice a/nebo na elektronickou adresu [obec@belec.info](mailto:obec@belec.info) nejdéle do 5. října 2009

### **Lhůta pro podání nabídek**

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 17. října 2009 do 19 hodin. Rozhodující je čas doručení nabídky na obecní úřad Běleč, nikoliv její odevzdání poštovní přepravě.

### **Místo a způsob podání nabídek:**

Nabídky budou podány poštou ve formě doporučeného dopisu, v uzavřené obálce s výrazným označením „zakázka Běleč požární vozidlo“

### **Další podmínky zadavatele**

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- odmítnout všechny nabídky
- změnit, případně zrušit zakázku
- rozdělit zakázku na více uchazečů, respektive čerpat zakázku pouze částečně
- nevracet podané nabídky
- vyloučit z výběrového řízení uchazeče, který neopatří písemnou nabídku razítkem a podpisem
- připouští se pouze jedna varianta řešení
- zveřejnit informace poskytnuté v nabídkách na základě zák. č. 106/1999 Sb. V platném znění
- nehradit uchazečům náklady spojené s účastí v tomto výběrovém řízení

### **Další informace poskytně:**

Marcel Fiala, Běleč čp.38 tel. 777151329

### **Vyvěšeno na úřední desku a na internetovou stránku obce :**

25. září 2009

### **Datum sejmutí: 17.10.2009**

Datum vyhodnocení podaných nabídek 18. 10. 2009

V Bělči dne 25. září 2009

## Příloha č.1

<b>1.</b>	<b>Základní technická specifikace</b>		<b>Vlastní nabídka</b>
1.1	přenosná motorová stříkačka s jmenovitým výkonem 1500 l.min <sup>-1</sup>		<b>Ano</b>
1.2	kategorie podvozku S 2		<b>Ano</b>
1.3	v provedení základním bez výbavy		<b>Ano</b>
1.4	podle vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky		<b>Ano</b>

<b>2</b>	<b>DA splňuje požadavky</b>		<b>Vlastní nabídka</b>
2.1	předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR		<b>Ano</b>
2.2	stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky		<b>Ano</b>
2.3	stanovené vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb.		<b>Ano</b>
2.4	uvedené v této technické specifikaci		<b>Ano</b>

<b>3.</b>	<b>Další technické podmínky vycházející z přílohy č. 1 vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky</b>		<b>Vlastní nabídka</b>
3.2	<b>K bodu 18</b> Převodovka je v mechanickém provedení.		<b>Ano</b>
3.3	<b>K bodu 22</b> Kabina osádky je vybavena radiostanicí typu Motorola GM 360 a střešní anténou typu VA – 35-160MHz, které dodá výrobce.		<b>Ano</b>
3.4	<b>K bodu 37</b> Kabina osádky je vybavena čtyřmi dveřmi.		<b>Ano</b>
3.5	<b>K bodu 40</b> Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.		<b>Ano</b>
3.6	<b>K bodu 42</b> Kabina osádky je jednoprostorová nedělená, počet míst k sezení 1+5		<b>Ano</b>
3.7	<b>K bodu 50</b> Kabina osádky je vybavena mezi řidičem a velitelem prostorem pro uložení dokumentace formátu A4.		<b>Ano</b>

3.8	<b>K bodu 52</b> Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova.		<b>Ano</b>
3.9	<b>K bodu 52</b> Kabina osádky je na přední straně vybavena dvěma svítilnami s přerušovaným světlem modré barvy, které jsou napojeny na zvláštní výstražné zařízení.		<b>Ano</b>
3.10	<b>K bodu 52</b> Světelná část zvláštního výstražného zařízení je opatřena modrým zdrojem světla.		<b>Ano</b>
3.11	<b>K bodu 66</b> Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu, uzavřené roletkami.		<b>Ano</b>
3.12	<b>K bodu 68</b> Prostor pro uložení přenosné motorové stříkačky a dalšího požárního příslušenství je v zadní části účelové nástavby.		<b>Ano</b>
3.13	<b>K bodu 68</b> Zadní prostor pro uložení požárního příslušenství je vybaven nahoru výklopnými dveřmi.		<b>Ano</b>
3.14	<b>K bodu 85</b> Kabina osádky v prostoru řidiče je osazena vizuálním ukazatelem použití oranžových blikajících světel na zadní části účelové nástavby.		<b>Ano</b>
3.15	<b>K bodu 90</b> Pro barevnou úpravu DA je použita červená barva RAL 3000.		<b>Ano</b>
3.16	<b>K bodu 96 a 97</b> Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“.		<b>Ano</b>

<b>4.</b>	<b>Další technické podmínky vycházející z přílohy č.2 vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky</b>		<b>Vlastní nabídka</b>
4.1	<b>K bodu 10</b> Kabina osádky je u zadní řady sedadel v opěradlech upravena pro uchycení čtyř kusů dýchacích přístrojů.		<b>Ano</b>
4.2	<b>K bodu 10 a 11</b> Pro upevnění požárního příslušenství do úložného prostoru DA zadavatel dodá položky vlastního požárního příslušenství dle vyhlášky 35/2007		

4.3	<b>K bodu 10 a 11</b> Úložný prostor DA je vybaven úchytnými prvky, ve kterých jsou upevněny další položky požárního příslušenství (nad rámec vyhl. č. 35/2007 Sb.)		
4.4	<b>K bodu 10 a 11</b> Požární příslušenství může být uloženo v přenosných úložných přepravkách, které umožňují snadnou obměnu vybraných položek požárního příslušenství.		Ano

5.	Další technické podmínky		Vlastní nabídka
5.1	Na zadní straně účelové nástavby jsou umístěny nejméně dvě oranžová blikající světla, určená k označení DA na místě zásahu jakožto překážky silničního provozu. Spodní okraj světel je nejméně 2000 mm na zemi.		Ano
5.2	Ovládání oranžových blikajících světel na zadní části účelové nástavby je umístěno v zadním úložném prostoru s přenosnou motorovou stříkačkou.		Ano
5.3	Jako součást nadstandartního příslušenství - dodávka hydraulického lanového navijáku o min. výkonu 40 t.		Ano
5.4	Zadní tažný závěs – 96 t		
5.8	Maximální délka vozidla 8000 mm, maximální výška 2920 mm.		Ano
5.9	V rámci prostorové rezervy bude vozidlo DA vybaveno nádrží na vodu o obsahu min. 4000 l a vysokotlakým čerpacím zařízením o výkonu min. 25 l/min. při 4 Mpa s navijákem a hadicí o délce min. 20 m, včetně pistolové proudnice. Součástí čerpadla bude systém přiměšování pěnidla. ( 0-6%)		Ano
5.10	Úložný prostor pro přenosnou stříkačku bude v zadní části účelové nástavby vybaven výsuvným zařízením pro zajištění vyložení a naložení stříkačky.		Ano

Součástí celé dodávky bude:

- doklady podmiňující uvedení vozidla do provozu
- stručný technický popis v českém jazyce spolu s udáním technických parametrů
- návod k obsluze a údržbě (požadavky na provoz a údržbu) (textová a obrazová část) včetně bezpečnosti práce v českém jazyce
- katalog náhradních dílů
- **K bodu 96 a 97**

- Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“.