






TABULKA VÝROBKŮ PSV – TRUHLÁŘSKÉ

NEDILNOU SOUČÁSTI TABULEK PSV VÝROBKŮ JSOU VÝKRESY PŮDORYSŮ, ŘEZŮ A POHLEDŮ ;  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VŠEKERÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY ;

OZNAČ.	SCHEMA	ROZMĚR (MM)	POPIS VÝROBKU			1.NP	PODKROVÍ	CELKEM	POZNÁMKA
T1		800x1970	DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRANÉ, S POLODŘAŽKOU, STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT CPL, POVROCHOPRAVA-STANDARD (DLE POŽADAVKŮ ARCHITEKTA), ZARUBENĚN OBLOŽKOVÁ POLODŘAŽKOVÁ, S OBVODOVÝM TĚSNICÍM PROFILEM, OSAZENÍ V PÓRBETONOVÉM ZDNU TL. 250 MM, KOVÁNÍ- MATNÝ NEREX (ALU. NIKL), KLÍKA-KLÍKA, ZÁMEK WC-MEZIPOKOJOVÝ, PŘEVODENÍ BEZ DVEŘNÍHO PRAHU, NIZKOPROFILOVÁ PŘECHODOVÁ UŠŤA SOUČÁSTI DODÁVKY A MONTÁŽE			L	-	-	DVEŘE DO KUCHYNĚ DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZ DORAŽU U PRAHU – NA ROZHRAVNÍ ROZDILNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN OSAŽENA PŘECHODOVÁ NIZKOPROFILOVÁ UŠŤA DLE VÝBĚRU INVESTORA A ARCHITEKTA
						P	1	-	
T2		900x1970	DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, PROTIPOŽÁRNÍ, SE SAMOZAPRAVČEM, PLNÉ, HLADKÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRANÉ, S POLODŘAŽKOU, STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT CPL, POVROCHOPRAVA-STANDARD (DLE POŽADAVKŮ ARCHITEKTA), ZARUBENĚN OBLOŽKOVÁ POLODŘAŽKOVÁ, S OBVODOVÝM TĚSNICÍM PROFILEM, OSAZENÍ V PÓRBETONOVÉM ZDNU TL. 250 MM, KOVÁNÍ MATNÝ NEREX (ALU. NIKL), KLÍKA-KLÍKA, ZÁMEK WC-MEZIPOKOJOVÝ, PŘEVODENÍ BEZ DVEŘNÍHO PRAHU, NIZKOPROFILOVÁ PŘECHODOVÁ UŠŤA SOUČÁSTI DODÁVKY A MONTÁŽE			L	1	-	DVEŘE DO CHODBY (ZADVĚŘÍ) DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZ DORAŽU U PRAHU – NA ROZHRAVNÍ ROZDILNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN OSAŽENA PŘECHODOVÁ NIZKOPROFILOVÁ UŠŤA DLE VÝBĚRU INVESTORA A ARCHITEKTA
						P	-	-	
T3		900x1970	DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRANÉ, S POLODŘAŽKOU, STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT CPL, POVROCHOPRAVA-STANDARD (DLE POŽADAVKŮ ARCHITEKTA), ZARUBENĚN OCELOVÁ JEDNODLÁ, S OBVODOVÝM TĚSNICÍM PROFILEM, OSAZENÍ V PÓRBETONOVÉM ZDNU TL. 100 MM, KOVÁNÍ-DVEŘNÍ ŠTÍTEK, MATNÝ NEREX (ALU. NIKL), KLÍKA-MADLO, ZÁMEK A VLOŽKA F8B, PŘEVODENÍ BEZ DVEŘNÍHO PRAHU, NIZKOPROFILOVÁ PŘECHODOVÁ UŠŤA SOUČÁSTI DODÁVKY A MONTÁŽE, POLODŘAŽKA VČ.OLEPENÍ SOUČÁSTI DVEŘÍ MUSÍ BÝT VNITŘNÍ MADLO PRO OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VE VÝŠCE 1000MM			L	1	-	DVEŘE NA WC-ŽENY + VOZÍČKAŘI DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZ DORAŽU U PRAHU – NA ROZHRAVNÍ ROZDILNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN OSAŽENA PŘECHODOVÁ NIZKOPROFILOVÁ UŠŤA DVEŘE NA VNITŘNÍ STRANĚ OPATŘENY MADLY DLE VÝBĚRU INVESTORA A ARCHITEKTA
						P	-	-	
T4		700x1970	DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRANÉ, S POLODŘAŽKOU, STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT CPL, POVROCHOPRAVA-STANDARD (DLE POŽADAVKŮ ARCHITEKTA), ZARUBENĚN OCELOVÁ-RAL 9007, JEDNODLÁ, S OBVODOVÝM TĚSNICÍM PROFILEM, OSAZENÍ V KERAM. ZDNU TL. 100 MM, KOVÁNÍ-DVEŘNÍ ŠTÍTEK, MATNÝ NEREX (ALU. NIKL), KLÍKA-KLÍKA, ZÁMEK A VLOŽKA F8B, NIZKOPROFILOVÁ PŘECHODOVÁ UŠŤA SOUČÁSTI DODÁVKY A MONTÁŽE, POLODŘAŽKA VČ.OLEPENÍ			L	1	-	DVEŘE NA WC-MUŽI DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZ DORAŽU U PRAHU – NA ROZHRAVNÍ ROZDILNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN OSAŽENA PŘECHODOVÁ NIZKOPROFILOVÁ UŠŤA DLE VÝBĚRU INVESTORA A ARCHITEKTA
						P	-	-	
T5		700x1970	DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRANÉ, S POLODŘAŽKOU, STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT CPL, POVROCHOPRAVA-STANDARD (DLE POŽADAVKŮ ARCHITEKTA), ZARUBENĚN OBLOŽKOVÁ POLODŘAŽKOVÁ, S OBVODOVÝM TĚSNICÍM PROFILEM, OSAZENÍ V NOSNÉ VNITŘNÍ TVARNCI TL. 200 MM, KOVÁNÍ MATNÝ NEREX (ALU. NIKL), KLÍKA-KLÍKA, ZÁMEK A VLOŽKA F8B, PŘEVODENÍ BEZ DVEŘNÍHO PRAHU, NIZKOPROFILOVÁ PŘECHODOVÁ UŠŤA SOUČÁSTI DODÁVKY A MONTÁŽE			L	-	1	DVEŘE DO PŮDNIHO PROSTORU (SKLADU) DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZ DORAŽU U PRAHU – NA ROZHRAVNÍ ROZDILNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN OSAŽENA PŘECHODOVÁ NIZKOPROFILOVÁ UŠŤA DLE VÝBĚRU INVESTORA A ARCHITEKTA
						P	-	-	